



Видеокамера CB-3308 4K UHD IP Bullet



Технические характеристики

Видеокамера CB-3308 4K UHD IP Bullet

Камера **Ariel 4K UHD Bullet** представляет собой многоцелевое разрешение 4 K UHD камера четкой детализации совмещенную с низкочастотной Full HD-камерой повышенной чувствительности для работы в ночное время. По заданному расписанию видеокамера может переключаться с режима UHD (4K с до 30 к/с) в дневное время, на режим повышенной чувствительности при недостаточном освещении (1080p. с до 60 к/с) в ночное время, что постоянно обеспечивает максимальный захват изображения основанный на оптимальном подборе разрешения сцены с использованием расширенного динамического диапазона sWDR.

В сочетании с системой видеонаблюдения **FLIR United VMS** Вы можете воспользоваться уникальными функциями такими как адаптивная потоковая технология (Adaptive streaming), улучшающая общий обзор обеспечивая при этом минимальную нагрузку на сеть.

Видеокамера Ariel 4K легко справляется с широким разнообразием в насыщении и освещении сцен, обычно встречающихся в аэропортах, проектах городского надзора, критической инфраструктуре, на объектах коммерческих офисов и кампусов.

Особенности и преимущества:

- Многопоточная передача видео с максимальной частотой кадров
- 4K UHD с самым низким битрейтом
- Моторизованный варифокальный объектив с автонастройкой
- Расширенный динамический диапазон sWDR
- Режим день/ночь с ИК подсветкой
- Двухнаправленный аудиоканал
- Внешняя/внутренняя установка IP67/IK10
- Многозонная функция определения движения
- Детекция вмешательства
- H.264, H265, ONVIF Profile S/G
- Зоны маскирования
- Запись на камеру

Технические характеристики:

Камера	СВ-3308
Матрица	1/2.5" BSI CMOS
Разрешение	3840 x 2160
Режим сканирования	Прогрессивн.
Чувствительность	0.07 (цвет)/0.01 (чб.), 0 Lux с ИК подсветкой вкл., при DSS выкл. на 30 IRE
Тип объектива	Варифокал 3.4-9 мм, 42°- 104° HFOV, F1.2, D/N, моторизованный авто-фокус / авто-диафрагма, P-Iris
Автомат. электронный затвор (AES)	1/7.5 до 1 / 10,000 (авто)
Цифровое замедление затвора (DSS)	1/7.5(6.25)~1/60(50) NTSC(PAL)
Баланс белого	Auto / ATW / Manual / One Push
Автоматический контроль усиления	Авто
Компенсация задней засветки	вкл./ выкл.
Динамический диапазон (WDR)	вкл./ выкл. — 3 уровня
Шумоподавление	3D
Детекция вскрытия	есть
Приватные зоны	есть
Детекция движения	есть
Режимы день/ночь	есть
Механический ИК фильтр	есть
Отношение сигнал/шум (SNR)	±50 dB
Видео	
Сжатие	H.265 main profile, H.264 main profile/high profile, Motion JPEG
Максимальная производительность	H.264/H.265 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) или H.264/H.265 15/12 FPS @ 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) или H.264/H.265 60/50 FPS @ 1080P + 30/25 FPS @ 720P + D1 (NTSC/PAL)
Диапазон разрешений	Изменяется от D1 до 4K
Диапазон битрейта	Настраиваемый между 64Kbps и 20Mbps
Контроль битрейта	CBR, CVBR, VBR, MJPEG
Запись на внутреннюю SD	microSDXC до 128GB (Class 10)

Аудио	
вход/выход	1 Audio Line Input, G.711 a/μ-law, AAC support +1 Audio Line Output
ИК подсветка	
Расстояние	до 30м.
Угол подсветки	полных 60°
Количество ИК диодов	SMD высокой эффективности
Длина волны (nm)	850
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, SSL, LDAP
Сеть	10/100, IEEE 802.3, auto sensing 1 x RJ45
Удаленное конфигурирование	через веб браузер или программное приложение
Модернизация прошивки	на флеш память для модернизации по сети
Поддерживающий веб-браузер	Internet Explorer 10+, Firefox 50+, Chrome 55+
Защита	Пароль пользователя и IP фильтр
Тревога	
Вход/Выход	1 тревожный сухой контакт/реле
Общие	
Корпус	Внешн./Внутр: IK10 антивандальная класс IP67
Размеры	215 x 86 x 80 мм.
Вес	0.63 кг.
Механические	
Поворот/ Наклон	360, ±80°
Электрические	
Входное напряжение	802.3af PoE
Потребление энергии	8W / 12W with heater and IR
Разъем питания	RJ45
Окружающая среда	
Рабочая температура	-40° до 50° C
Температура хранения	-40° до 60° C
Влажность	90% (без конденсата)

Аксессуары:

Аксессуары для монтажа		
Монтаж на стену	CB-4S-31	4S Адаптер для монтажа Bullet камер серий CB-31xx и CB-33xx Bullet
	CB-WLBX-31	Монтажная коробка для камер серий CB-31xx и CB-33xx
Монтаж на столб	CB-PLBX-31	Включает монтажную коробку CB-WLBX-31

Информация для заказа:

Тип	Серия	Разрешение	Объектив	Исполнение	ИК подсветка
CB	xx	xx	x	x	I
Bullet Camera	33 = Quasar Gen III	08 = 4K UHD 3840 x 2160	1= 3.4-9mm	1 = IP67 Антивандальная с подогревом	I = 60° подсветка

