



Quasar CB-6208 4K Ultra HD



Технические характеристики

IP видеокамера Quasar CB-6208 4K Ultra HD

Следующее поколение IP видеокамер Quasar использует самые передовые технологии в области 4K Ultra HD, применяя новый, утвержденный стандарт на испытанном фундаменте лучших камер данного класса.

Предлагая самую низкую загрузку канала в отрасли используя собственную архитектуру обработки движения, 4K Ультра серии HD камера обеспечивает предсказуемый для расчетов объем хранения видеоданных, снижает расходы на эксплуатацию и уменьшает совокупную стоимость владения (ТСО).

Теперь вы можете получить четкое 4K изображение по приемлемой цене. Камеры обеспечат качественное видеонаблюдение, при котором можно четко разобрать любые детали в различных условиях освещенности, динамики и насыщенности движения. Использование камер 4K Ultra HD всегда будет востребовано для наблюдения в местах со сложной инфраструктурой, например, таких как аэропорты, вокзалы, городские учреждения, критические объекты инфраструктуры, коммерческие офисы, общежития и казино.

Особенности:

- Студийное качество передаваемого изображения
- Многопоточная передача видео
- 4K Ultra HD с минимальным потоком
- P-Iris
- Внутреннего/Внешнего применения
- Антивандальная
- ИК подсветка
- Веб интерфейс для просмотра и конфигурирования



Камера	CB-6208
Матрица	1/1.7" BSI CMOS
Разрешение	12M 4072×3076
Режим сканирования	Прогрессивн.
Чувствительность	0.3 (цвет)/0.04 (чб.), 0 Lux с ИК подсветкой вкл., при DSS выкл. на 30 IRE
Тип объектива	CB-6208-11-I: Варифокал 3.5-8мм., 116°-50° HFOV, F1.4 CB-6208-21-I: Варифокал 9-22мм., 45°-18° HFOV, F1.4 Моторизованный с автофокусом, Автодиафрагма/P-Iris, День/Ночь
Автомат. электронный затвор (AES)	1.0 до 1 / 10,000 (авто)
Цифровое замедление затвора (DSS)	1/1 to 1/25 или 1/30 с 32x усилением чувствительности в цветном или ночном режиме
Баланс белого	Авто / indoor / outdoor / ATW / ручн.
Автоматический контроль усиления	Авто
Компенсация задней засветки	вкл./ выкл.
Контроль диафрагмы	P-iris
Динамический диапазон (WDR)	вкл./ выкл. — 3 уровня
Шумоподавление	2D / 3D / цвет
Детекция вскрытия	вкл./ выкл./ по расписанию
Приватные зоны	вкл./ выкл. — 5 zones
Детекция движения	вкл./ выкл. / по расписанию
Режимы день/ночь	Smart / Auto / вкл./ выкл.
Механический ИК фильтр	есть
Отношение сигнал/шум (SNR)	±50 dB
Видео	
Сжатие	Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
Максимальная производительность	H.264 30/25 FPS @ 4K4 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Диапазон разрешений	Изменяется от CIF до UHD 4K
Диапазон битрейта	Настраиваемый между 64Kbps и 20Mbps
Контроль битрейта	CBR/VBR
Запись на внутреннюю SD	Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Аудио	

Двунаправленный аудиоканал	Полный дуплекс, линейный вход/выход, G.711, G.726
Подключение аудио	Клеммный блок
ИК подсветка	
Расстояние	до 40м.
Угол подсветки	полных 60°
Количество ИК диодов	6 высокой мощность / высокой эффективности тип SMD
Длина волны (nm)	850
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Сеть	10/100/1000 Ethernet, auto sensing, half/full duplex (RJ45)
Удаленное конфигурирование	через веб браузер или программное приложение
Модернизация прошивки	по сети на флеш память (1GB Flash / 8GB RAM)
Поддерживающий веб-браузер	Internet Explorer 9+
Защита	Пароль пользователя и IP фильтр
Тревога	
Вход	1 тревожный сухой контакт
Выход	1 реле , 300V AC / DC at 130 mA maximum
Общие	
Корпус	Внешн./Внутр: IK10 антивандальная класс IP66
Размеры	218 x 99 мм.
Вес	0.98 Кг.
Механические	
Поворот/ Наклон / Вращение	360, ±90° и 360
Электрические	
Входное напряжение	12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE (Class 0)
Потребление энергии	6Вт. Внутрен. or 13Вт. внешняя с подогревом / Подсветкой
Разъем питания	AC / DC клеммный блок или PoE
Окружающая среда	
Рабочая температура	-40° до 50° C
Температура хранения	-20° до 70° C
Влажность	95% (без конденсата)

